

Ficha **Técnica**

BARRA ANTIPÁNICO PUSH HORIZONTAL

SERIE DT-F1200 | UN PUNTO

Dispositivo diseñado especialmente para aplicaciones en puertas de emergencia y/o cortafuego en edificios o inmuebles que requieran salidas de escapes según las normas vigentes.

El mecanismo de esta barra permite accionarla en un toque, lo que con el simple hecho de empujar la puerta se accede a una evacuación expedita del recinto.

1. Características técnicas

Producto:	Barra Antipánico Tipo Push Horizontal DT-F1200
Material del cuerpo :	Acero Inoxidable Zinc
Instalación:	Para puertas cortafuego una y doble hoja.
Sistema:	Barra Botón Completo (PUSH) Dispositivo de salida.
Mecanismo de cierre:	1 picaporte.
Mecanismo:	Reversible.
Resistencia al fuego:	3 Horas.

Acabado: Acero Pintado (RAP) Acero Inoxidable(RAS)

Longitud: La barra tiene una longitud de 1200 mm y se puede cortar hasta 660 mm.


Recibidor: Recibidor de pestillo de barra antipánico

con rodamiento antifricción.

Empaque individual Plantilla de Instalación **Accesorios** Medidas: 88 x 16.5 x 7 cm. Si tiene. N/A

2. Dimensiones

· Medidas en milímetros.



3. Muestra

• Barra Antipánico Push Horizontal DT-F1200 en puerta cortafuego (Vista Interior del recinto).



Instalación

Backset (mm): N/A

Espesor puerta (mm): min.(32) max.(65)

Mano: Derecha o Izquierda

